Déclaration des Performances
N° 74148

1 **Code d'identification unique du produit type :**
532 UTAREP H 80 C

2 **Usage prévu :**
Produit de collage structural à base de liant époxydique (P) destiné au renforcement structural par collage de mortier ou béton durci sur béton durci (4.4).

3 **Fabricant :**
PAREXGROUP SAS – 19, place de la résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+

6 **Norme harmonisée :** EN 1504-4 :2004
Organisme notifié : n°0333 AFNOR Certification

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Liaison / résistance par adhérence conforme	conforme
Résistance au cisaillement	≥ 6 N/mm²
Résistance en compression	≥ 30 N/mm²
Retrait / dilatation	≤ 0,1%
Temps ouvert à 35°C	1h 45 min
Ouvrabilité à 23°C	35 min
Sensibilité à l'eau	non satisfaisant
Module d'élasticité en compression	≥ 2 000 N/mm²
Coefficient de dilatation thermique	≤ 100.10^{-6} K^{-1}
Température de transition vitreuse	≥ 40°C
Réaction au feu	E
Durabilité	satisfaisant
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le 28/07/2022, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tetyana Kuryatnyk, Ingénieur Produit

T. KURYATNYK

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
PAREXGROUP S.A.S I 19 place de la Résistance I CS 50053 I 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France
Tel. +33 (0)1 41 17 20 00 I www.parexlanko.com

Quick-FDS [20170-51924-24554-016549] - 2023-03-22 - 14:25:24