



Prêt à l'emploi . Sans chlore . Sans soude

NETTOYANT TOITURES

Alginet toitures

Biodégradable



Photo non contractuelle

Consommation : 1 L pour 5 m² en moyenne
(selon la porosité du support)

Conditionnement 5 L, 15 L

Pour quels types d'application ?

Alginet toitures élimine les lichens gris, mousses et salissures qui se trouvent en surface. Ce produit est conseillé en première application pour les supports sales avant tout traitement.

Propriétés

Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
N'agresse pas les matériaux.

Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.

Supports

Tous matériaux de toitures : tuiles (terre cuite et béton), ardoises naturelles et fibres ciment, shingles.

NB : Ne pas appliquer sur des bacs aciers et tous supports métalliques. Protéger la végétation environnante. Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.

AVANT



APRÈS



MODE D'EMPLOI

1. Humidifier le support avant application.
2. Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur en prenant soin d'éviter la végétation environnante.
3. Laisser agir 60 minutes à 2 heures.
4. Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
5. Nettoyer les outils à l'eau après l'utilisation.

NB : Conditions d'application entre 5°C et 25°C.

Produits associés

Traitement

Antimousse

Algimouss

Algimix Concentré à diluer

Protection

Imperméabilisant

Algifuge

Algifuge A

spécial pierres calcaires et fibres-ciment

Zen1 (si le support le permet)

Antimousse et Imperméabilisant

Algi21 phase solvant

Algi201 phase aqueuse

Algi202 concentré à diluer

Fiche de données de sécurité :
Contactez-nous : fds@algimouss.com

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.