

Plaques

Cloisonnement Doublage intérieur de mur

Plaque de plâtre spéciale locaux humides

Glasroc® H Ocean 18S



Bénéfices

i Pièces humides

Parfaitement adaptée aux locaux très humides

i Productivité chantier

Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900

Description

Plaque de plâtre superhydrofugée (

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Conditionnement de vente
Glasroc® H Ocean 18S 90/260	3496250283930	2,6	Palette de 34 plaques
Glasroc® H Ocean 18S 90/300	3496250283954	3	Palette de 34 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

18 mm

Largeur de l'UB (m)

0,9 m

Poids au m²

16,8 kg/m²

La dureté superficielle

HD

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Bleu clair

Étiquetage sanitaire

A

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

avec bande Hydro Tape & enduit

Placomix® Hydro

Type de plaque

GM-IFH1

L'application visée

**Cloisonnement, Doublage
intérieur de mur**

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques pièces humides

Performances

Réaction au feu

A1

Perméance

1

Classement à l'humidité

3%

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PV-492019

Référence de norme
européenne

EN 15283-1

N° ATEC

9/16-1031