Fiche technique

FB24 - ETRIER DE CLôTURE

Les étriers de clôture FB24 permettent la fixation de lisses horizontales. Leur revêtement permet une utilisation en extérieur.
Ils peuvent être utilisés à l'horizontal ou à la vertical et sont adaptés au bois de 40 mm de largeur.



CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier galvanisé.
- Epaisseur 1 mm.

Avantages

- Utilisable pour la fixation de supports de faux plafonds.

APPLICATIONS

Support

- **Porteur :** bois, béton, acier, PVC...
- **Porté :** bois massif, lamellé-collé, bois composite...

Domaines d'utilisation

- Fixation de lisses horizontales.
- Clôtures.
- Garde corps...

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions





Références	Dimensions [mm]				Perçages
	A	B	C	Ep.	
FB24Z	40	85	20	1	5 Ø4

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE

Fixations

- Trous de vis Ø4,5mm.
- Vis autoforeuses SD8 4,0x32.

Installation

1. Positionner l'étrier sur le poteau bois,
2. Fixer l'étrier sur le poteau à l'aide de pointes ou de vis,
3. Présenter la lisse dans l'étrier,
4. Fixer la lisse dans l'étrier.



Fixation lisse/
poteau

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®