

PAREXLANKO

CALCILISSE

FINITION MINÉRALE LISSE

POUR L'ITE

UN ASPECT LISSE ORIGINAL ET VALORISANT

Composé de chaux et de sables très fins, **CALCILISSE** se travaille à la taloche éponge et permet d'obtenir un **aspect lisse très élégant**, de plus en plus recherché par les prescripteurs.



Matière naturelle utilisée depuis des siècles, la chaux est un composant essentiel de **CALCILISSE**. Elle lui confère des caractéristiques esthétiques remarquables :

- ▶ **MINÉRALITÉ,**
- ▶ **MATITÉ,**
- ▶ **NUANCES NATURELLES,**
- ▶ **ASPECT PATINÉ**

Choisissez dans notre nuancier de **24 teintes** celle qui conviendra le mieux à votre projet. Vous y trouverez notamment la teinte BL10, un blanc éclatant particulièrement adapté à l'architecture moderne ou aux zones littorales.

LE FINITION MINÉRALE **LISSE** SPÉCIALEMENT ADAPTÉE À L'ITE



ADAPTÉ À TOUS VOS CHANTIERS

Spécifiquement développé pour l'ITE, **CALCILISSE** peut également être mis en œuvre sur des façades non isolées.

- ▶ En **restauration** du bâti ancien, il redonne aux façades leur éclat d'antan. Sa formule à la chaux aérienne est particulièrement adaptée aux zones classées.
- ▶ Dans le **neuf**, il apporte toute sa richesse décorative pour signer des ouvrages originaux.

FACILE ET RAPIDE À APPLIQUER

CALCILISSE peut s'appliquer manuellement ou à la machine.

- ▶ Produit très onctueux, offrant une mise en œuvre rapide et un grand confort d'application.
- ▶ Faible consommation (3,0 à 3,4 kg/m²).
- ▶ Finition à la taloche éponge par des mouvements circulaires pour obtenir l'aspect lisse caractéristique de **CALCILISSE**.
- ▶ Pour connaître les conditions d'application consultez la Fiche Technique sur

www.parexlanko.com

DES ATOUTS TECHNIQUES AU SERVICE DE L'ITE !

1 Résistance aux chocs optimale pour façades accessibles

- ▶ Associé au sous-enduit **MAITÉ**, **CALCILISSE** atteint la classe I dans une configuration «double armature normale».
- ▶ Son utilisation est donc autorisée sur les façades exposées, et votre créativité n'est pas limitée !

2 Tenue au feu : une solution pour chaque bâtiment

- ▶ Le classement feu des systèmes PARISO avec finition **CALCILISSE** répond aux exigences réglementaires.
- ▶ En particulier, le système tout minéral PARISO LR-M avec isolant Laine de Roche présente d'excellentes caractéristiques pour une sécurité maximale.

Système	Isolant	Classement Feu
PARISO LR-M	Laine de roche	A2-s1, d0
PARISO PSE-M	Polystyrène	B-s2, d0*

* Immeubles de Grande Hauteur (IGH) exclus avec le système PARISO PSE-M.

3 Un système d'enduit imperméable pour les façades élevées

- ▶ **CALCILISSE** est peu absorbant : sa reprise d'eau à 24 h est inférieure à 0,5 kg/m².
- ▶ En ITE, la réglementation autorise donc la mise en œuvre de **CALCILISSE** :
 - Sur des bâtiments de hauteur importante,
 - Sur des maçonneries neuves sans réalisation préalable d'un sous-enduit d'imperméabilisation (au moins jusqu'à 18 m de hauteur).


4 Une finition sous Avis Technique

- ▶ La finition **CALCILISSE** est intégrée aux ETE et DTA des systèmes PARISO PSE-M et PARISO LR-M.
 - Pour l'**Architecte**, c'est l'assurance de travailler dans un cadre normé,
 - Pour les **Entreprises**, c'est la garantie d'être couvertes par leur assurance au titre de la responsabilité décennale.



VOTRE NUANCIER

24 TEINTES



BL10




B10



B20



G10




G20




G30




J30



J39




J40




J50




J60



O10



O20




O40




R10




R11



R20




T20




T40




T50



T90



V10



V20



V30

Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier peuvent être sujettes à certaines variations. Celles-ci doivent être considérées comme indicatives et ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.

Service Clients

0 826 08 20 20 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Renseignements Techniques

Téléphone

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

0 826 08 68 79 Service 0,15 € / appel
+ prix appel



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
ParexGroup
et Ecofolio.

PAREXLANKO

PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

PAREXGROUP S.A. Département Façades - 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex - Tél. : (33) 01 41 17 20 00

Retrouvez-nous sur parexlanko.com