

COURONNE GAMME BÉTON - UNIVERSEL MATÉRIAUX

SD5 | Un travail sans poussière



Segments soudés laser


 Segments diamantés
crênelés et biseautés
hauteur 10 mm

DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube : 150 mm
- Tube perforé et strié
= meilleure évacuation des poussières
- Perçage à sec, même dans les matériaux béton

MATÉRIAUX





brique



poroton


 béton
cellulaire


tuile

RÉFÉRENCE	Ø	RACCORD	SEGMENT		MACHINE	TYPE DE CAROTTAGE
			Nbr	L x l x h		
SD5042N	42	M16	3	16 x 3,5 x 10		
SD5046N	46		3	20 x 3,5 x 10		
SD5052N	52		3	20 x 3,5 x 10		
SD5056N	56		3	20 x 3,5 x 10		
SD5062N	62		4	20 x 3,5 x 10		
SD5067N	67		4	20 x 4,0 x 10		
SD5072N	72		4	20 x 4,0 x 10		
SD5077N	77		4	20 x 4,0 x 10		
SD5082N	82		5	20 x 4,0 x 10		
SD5087N	87		5	20 x 4,0 x 10		
SD5092N	92		5	20 x 4,0 x 10		
SD5102N	102		5	20 x 4,0 x 10		
SD5107N	107		5	20 x 4,0 x 10		
SD5112N	112		5	20 x 4,0 x 10		
SD5117N	117		5	20 x 4,0 x 10		
SD5122N	122		6	20 x 4,0 x 10		
SD5127N	127	6	20 x 4,0 x 10			
SD5132N	132	6	20 x 4,0 x 10			

Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande

LE MOT DE L'EXPERT

 Pensez à notre **coffret SD-1500**
très pratique et complet


CONTENU DU COFFRET

- 5 x couronnes raccord M16 Ø 38, 52, 65, 117 et 127 mm
- 1 x foret de centrage
- 2 x adaptateurs (1x SDS et 1x 6 pans)
- 1 x rallonge
- 1x chasse-cône