

Lynx LE

Lynx-LE 55W 830 2G11

0025636



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Flux lumineux équivalent à des tubes fluorescents, très bon rendu des couleurs (IRC > 80). Pour des modules 600 x 600 mm. Gradation possible. Pour ballast électronique. Durée de vie moyenne : 20.000 heures. Culot 2G11 à 4 broches. 55W = jusqu'à 4700lm.

Lynx LE

Lynx-LE 55W 830 2G11

0025636



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-LE 55W 830 2G11
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	55.00
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx LE
Culot	2G11
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4940121
Flux lumineux (lm)	4700
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	82
Puissance (W)	55.00
Tension (V)	101
Type d'appareillage	Autre
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288256368

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-LE 55W 830 2G11
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	55.00
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx LE
Culot	2G11
Finition de la lampe	Dépoli

Lynx LE

Lynx-LE 55W 830 2G11

0025636

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4940121

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4700
Flux lumineux (lm)	4700
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	830
IRC (Ra)	82
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	84
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	82
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	72

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	55.00
Temps de démarrage (max) (s)	<0.1
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	60
Actuel (A)	0.550
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	101
Ignition voltage (V)	350
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Autre
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	61

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	95

Lynx LE

Lynx-LE 55W 830 2G11

0025636

Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	88
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	87
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	78
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	60

Données physiques

Poids (kg)	0.15
------------	------

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288256368
Longueur simple de l'emballage (cm)	55.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.5
DUN14 (extérieur)	25410288256362
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	56.2
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.0
DUN14 (intérieur)	15410288256365
unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	58.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	3.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	N/A

Lynx LE

Lynx-LE 55W 830 2G11

0025636

