

GRILLE CONCAVE GR'PARK C 2 C250 PMR

C250



DESCRIPTION

Dispositif de fermeture comprenant un cadre et une grille concave.
Dispositif conçu pour une absorption ponctuelle

espacement des barreaux < 20mm

conforme à la classe C250 de la norme EN124-1 et EN124-2 /2015
(force de contrôle > 25 tonnes)

MATERIAUX

Fonte EN GJS 500/7 selon EN1563

REVETEMENT

peinture noire hydrosoluble

CERTIFICATION PRODUIT SELON EN124/2015

organisme indépendant (fourniture des certificats sur demande)

LIEU D'INSTALLATION



groupe 3 de la norme EN124-2/2015

mise à jour le 19 novembre 2019



LES + (ARGUMENTAIRE TECHNIQUE - PRESCRIPTIONS)

- double orientation des fentes permettant une évacuation supérieure.
- Cadre équipé de zones d'ancrage
- conforme aux décrets et arrêtés en vigueur portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR)
- Revêtement spécifique : nous consulter



Référence	Dimension A	Dimension C	Hauteur (H)	Ouverture libre (mm)	Surface d'avalement	masse (ensemble)
GR'PARK C400	440 x 440 mm	385 X 385 mm	35 mm	340 X 340	6.80 dm ²	16.4 kg
GR'PARK 2 C500	510 x 510 mm	450 x 450 mm	34 mm	400 x 400	8,43 dm ²	21,5 kg
GR'PARK 2 C600	610 x 610 mm	550 x 550 mm	35 mm	500 x 500	14,2 dm ²	30,4 kg
GR'PARK C700	740 x 740 mm	695 X 695 mm	40 mm	640 X 640	20 dm ²	60.5 kg
GR'PARK C800	840 x 840 mm	800 X 800 mm	40 mm	750 x 750	25.5 dm ²	78 kg

