weber retardateur

RETARDATEUR DE PRISE POUR ENDUITS MONOCOUCHES

- Allonge le délai avant grattage
- Retarde la prise des enduits monocouches
- Améliore l'organisation du chantier en période chaude
- Adapté aux enduits monocouches weber (type OC)





- par forte chaleur (+30 °C), weber retardateur permet de retrouver les délais avant grattage constatés à +20 °C
- ne modifie pas le domaine d'emploi de l'enduit monocouche weber

LIMITES D'EMPLOI

- les limites d'emploi du mélange (enduit monocouche + weber retardateur) sont identiques à celles de l'enduit monocouche projeté weber utilisé
- non adapté aux enduits de parement minéraux à la chaux aérienne

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

№ IDENTIFICATION

- composition : retardateur de prise en solution
- pH:12
- densité : 1

RECOMMANDATIONS

- l'utilisation de l'adjuvant weber retardateur ne dispense pas des précautions d'usage par temps chaud (arrosage du support avant application de l'enduit, protection de l'enduit frais)
- ne pas dépasser le dosage préconisé

CONDITIONS D'APPLICATION

◆ température d'emploi : +30 °C au maximum



20 |

APPLICATION

réduire de 0,75 l la quantité d'eau de gâchage habituelle pour 6 sacs de 30 kg ou 7 sacs de 25 kg d'enduits monocouches projetés weber



mélanger 0,75 l de weber retardateur dans l'eau avant de verser la poudre Exemple avec **weber.lite G**

- gâchage avec 6 l d'eau par sac de 30 kg
- soit pour une gâchée de 6 sacs de 30 kg : 36 l d'eau
- addition de 0,75 l de weber retardateur = 36 l

№ INFOS PRATIOUES

Unité de vente : bidon en plastique de 20 l (palette filmée complète

de 26 bidons, soit 561,4 kg)
Format de la palette : 100x120 cm

Consommation: 0,75 l par gâchée de 6 sacs de 30 kg ou 7 sacs de 25 kg

Couleur: incolore

Outillage: dosette weber

Conservation: 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

N° Indigo 0 820 00 33 00



Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout