

GUILBERT EXPRESS

Le Périgole - Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Boi Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251. - Fax : 0.825.800.238.

DTP13E - 510X - 520X

Créée le	07/03/11
Modifiée le	07/03/11
Indice	A

Réf. 5100 - 5200
Nom : Chalumeaux standards

Produit : Chalumeau
Métiers : Sanitaire / Bricolage
Utilisateur : Grand Public
Energie : Butane

Domaines d'applications :

Sanitaire, bricolage, chauffage, ébavurage, dégivrage

Description réf. 5100

Chalumeau butane
1,50 m de tuyau caoutchouc NF EN 559
Raccordement butane : suivant pays
1 Dard : long. 70 mm

Description réf. 5200

Chalumeau butane
1,50 m de tuyau caoutchouc NF EN 559
Raccordement butane : suivant pays
1 Dard : long.70mm
1 Cercoflam : flamme enveloppante
1 Brûle-peinture : flamme plate

Caractéristiques techniques

Débit gaz (g/h) butane a 1,5 bar	310 g/h	
Puissance	4,3 kW	14700 BTU
Température de la flamme	1850 °C	3300 °F

Capacité de brasage sur tube cuivre

	Dard	Cercoflam
Diamètre maxi de tube cuivre avec brasure CuPh	Ø 18 mm	Ø 24 mm



Pièces détachées

Brûle-peinture	Ref. 4716
Cercoflam	Ref. 7693



Conditionnement :

	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
Carton de 4x5100	2436,8	430	327	105
Carton de 4x5200	2861,2	430	327	105

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.express.fr