0 611 909 001 – GBH 18V-26

Material number	0 611 909 001
EAN	3165140807883
Origin product ID BI	39685.0
Numéro Baretool	3611J09000
Butée de profondeur 210 mm 1 613 001 010	✓
Calage L-BOXX	✓
Chiffon	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 141	✓
Poids avec batterie	3,5 kg

Données Techniques

Caractéristiques techniques

Force de frappe, max.	2.6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 890 tr/min
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	6,0 Ah
Longueur	347,0 mm
Hauteur	225,0 mm
Porte-outils	SDS-plus

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	4 – 26 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	8 – 16 mm
Ø de perçage maxi. dans l'acier	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	102 dB(A)
Incertitude K	3 dB
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 91 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Information Ventes

Positionnement

- plus de puissance, plus de confort et moins de poussière

Avantages de l'utilisateur

- 50 % de puissance en plus avec la force de frappe d'un outil filaire pour un travail rapide et flexible (par rapport au modèle antérieur GBH 18 V-EC)
- Meilleure protection de l'utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) et meilleure maîtrise grâce à l'électronique de contrôle de précision (EPC)
- Perçage sans poussière grâce au nouveau dispositif d'aspiration intégré et optionnel GDE 18V-16