

AEXAONE VG

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTI-FONCTIONS 100% D'ORIGINE VÉGÉTALE



INFOS LOGISTIQUES

• Réf : BIO950
Aérosol 650 ml
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
2916150000

Transport ADR
Non soumis
Soumis

• DESCRIPTION

Solution émulsionnable 10 fonctions : dégripe, lubrifie, désoxyde (anti-rouille), chasse l'humidité du matériel électrique hors tension, dégraisse (moteurs), désincruste, dégoudronne (tous types de bitumes), dilue les encres et peintures fraîches, dissout et nettoie les dérivés pétroliers d'origine organique... Formulation 100% d'origine végétale au ricin. Préparation compatible avec tous les matériaux : plastiques, métaux ferreux ou non, élastomères, caoutchoucs...

Point éclair >130°C

+ Dégrippant
Lubrifiant
Désoxydant
Dégraissant
Désincrustant
Débituminant
Diluant
Dissolvant
Nettoyant
Anti-humidité
+ Gaz propulseur ininflammable
+ 97% de matière active

• MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter. Laisser agir quelques instants. Recommencer l'opération pour les pièces fortement corrodées. Son tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Rincer à l'eau si nécessaire.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide vert
- Odeur : faible
- Densité : 0.90 +/- 0.02
- Point éclair en vase clos : >130°C
- IKB indice solvant norme ASTM D 1133 : 71
- Aucune teneur en solvants aromatiques, en hydrocarbures, en benze ne / chlore / fluor / brome / iode / soufre
- Point de congélation : 1°C (+/- 1°C)
- Craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France