



**CHEVILLES SUPPORTS
BETON**

CHEVILLES SP8

Chevilles pour béton diamètre 8mm pour reprise de Suspentes rapides sous plafond



Acier phosphaté + protection Delta Tone

Testé par le CEBTP : PV n° 32328.250
Charge maximum : 30 daN
Fiche Dop : ERM-SP8-2022-05



Fabriqué en
Communauté
Européenne

Point fort : Revêtement Delta Tone pour une meilleure protection contre la corrosion

CHEVILLES LAITON SP6L

Chevilles pour béton diamètre 8mm pour reprise de Tiges filetées M6 sous plafond



Laiton
Charge maximum : 15 daN
Fiche Dop : ERM-CHEV-SP6L-2022-05

CHEVILLES ACIER ZINGUE AVEC CÔNE SP6A

Chevilles en acier pour béton avec cône diamètre 8mm pour reprise de Tiges filetées M6 sous plafond



Acier zingué
Testé par le CEBTP : PV n° BMA6-A-0201
Charge maximum : 50 daN

		Poids 1 boîte	Nb de pièces par suremballage	Nombre de pièces par palette
Chevilles SP8	Boîte 100p.	0.7 kg	50 000	50 000
Chevilles SP6L	Boîte 100p.	0.5 kg	5 000	
Chevilles SP6A M6 8x30	Boîte 100p.	0.9 kg		

ERMELEC sa

11 rue de Rouen - Z.I. Limay Porcheville
78440 Porcheville - France

Tél : 33 - (0)1 30 92 37 37
Fax : 33 - (0)1 30 92 04 67
info@ermelec.fr

Fiche produit
Chevilles
06/2023