

MACHINE **GAMME CAROTTAGE**
**DB200GR** | Carotteuse à eau

Compacte pour des carottages jusqu'au Ø 162 mm


**• Carotteuse à eau compacte**

- Commutateur avec coupe circuit = protection contre la surcharge du moteur
- Boîte 1 vitesse à bain d'huile = lubrification optimale
- Charbons rupteurs = protection du moteur
- Débrayage mécanique de sécurité
- Dispositif d'arrivée d'eau intégré
- Raccord 1"¼ et ½"
- Légère, pratique, robuste et économique
- Embase mixte
- Inclinaison jusqu'à 45°


**UTILISATION**

Carottage à eau des béton armé, pierre naturelle et asphalte.

Adaptée à tous les besoins de forage des entreprises de sanitaire, chauffage et climatisation, construction et paysagiste.

**CONTENU DE LA LIVRAISON**

Boîte cartonnée comprenant :

- 1x moteur de carotteuse
- 1x bâti

RÉFÉRENCE	DB200GR
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Moteur	Électrique 230 V - 2 500 W
Ø de carottage max.	200 mm
Raccord	1"¼ et ½"
Vitesse de rotation	675 tr/min
Poids	15,5 kg

