



EDIA

COLLE ET ENDUIT TOUS TRAVAUX

■ *Domaines d'utilisation*

- Colle-enduit prête à gâcher, employée pour son pouvoir collant et sa souplesse.
- Elle est indispensable à tous chantiers intérieurs pour travaux courants.
- 5 en 1 : Coller, enduire, lisser, reboucher, monter.
- S'utilise sur des supports carreaux de plâtre, plaques de plâtre, enduit de ciment, enduit plâtre.
- Pour les murs en intérieur.



■ *Caractéristiques d'utilisation*

- Taux de gâchage : 60% pour montage de carreaux, 54% pour collage de complexes isolants, 58% pour les enduits, 64% pour le lissage, 50% pour le rebouchage.
- Temps d'application : 1 heure 30.
- Températures d'utilisation : +5°C à +30°C.



■ *Préparation des supports*

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés, dépoussiérés.
- Ne convient pas en milieu humide. En cas de remontée d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.
- Sur support ancien, éliminer les traces de graisse, de peinture.

■ *Préparation de la colle*

- Verser l'eau claire nécessaire à une gâchée dans une auge propre.
- Ajouter la poudre en pluie régulière dans la proportion d'eau correspondante à l'utilisation souhaitée de la colle-enduit.
- Bien mélanger manuellement pour obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer 10 minutes environ puis rebattre légèrement et utiliser dans les 90 minutes.
- La consistance du mélange peut être modifiée pendant les 15 minutes suivant le gâchage, par ajout de poudre ou d'eau. Au-delà de ce temps, ne plus modifier le mélange.



EDIA

COLLE ET ENDUIT

TOUS TRAVAUX

■ *Mise en œuvre*

- Montage des carreaux de plâtre : graisser régulièrement les tranches des carreaux après dépoussiérage.
- Collage des complexes isolants (polystyrène, laine minérale) : déposer à la spatule des plots de colle épais d'un diamètre d'environ 15 cm tous les 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement sur l'isolant. Appliquer le complexe contre le mur.
- Enduisage des joints de plaques de plâtre à bords amincis.
- Lissage : Surfaçage des supports sains et secs avant peinture ou tapisserie.
- Rebouchage : Boucher les trous, fissures et imperfections des supports avant travaux de finitions. Appliquer la pâte à la spatule.
- Nettoyage : Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

■ *Précautions d'emploi*

- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

■ *Responsabilité*

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

■ *La gamme EDIA*

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (kg)
3491290025700	473912	ENDUIT POLYVALENT EDIA	5