

- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur.
- Sa dynamique d'arc du produit est révolutionnaire et unique sur le marché.
- Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
- Pratique, grâce à son poids plume (5 kg) et son volume très réduit.

MMA:

- ✓ Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée
- ✓ Puissance de soudage constante
- ✓ Fusion très douce due à son courant continu
- ✓ Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc.
- ✓ Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.



200
A



Protected & Compatible

Ref. 030794

Atouts :

- ✓ **ARC FORCE** : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- ✓ **HOT START** : puissance accrue à l'amorçage
- ✓ **ANTI STICKING** : procédé anti-collage

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions jusqu'à 400V.



CE EN 60974-1

| 50/60Hz | AM | I ₂ MMA | 1h | MINI 20" | EN60974-1 (40°C) | U ₀ | mm ² | cm/kg | Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) | | | | | | |
|---------|-----|-----------------------|------|----------|---------------------|----------------|-----------------|-------|--|----------------------------|-----|-------|-----------------|-----|-------|
| | | 10A ▽ 200A | Ø1,6 | Ø2 | Ø2,5 | Ø3,2 | Ø4 | Ø5 | I _A (60%) | X% (I ₂ max) | | | | | |
| 230V | 32A | | 62 | 50 | 47 | 45 | 30 | 21 | 120A | 20% | 72V | 10/25 | 14x18x27 / 5 | 7kW | 10kVA |