Fiche technique du produit

Spécifications



PratiKa - socle de prise industrielle coudée 16 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP44

PKY16F434

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| Gamme | PratiKa |
|-------------------------------|---------------|
| Type de produit ou équipement | Prise |
| Nom de l'appareil | Prise PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise | Basse tension |
| Description des pôles | 3P+T |
| Type de réseau | CA |
| Standard de prise | Industriel |

Complémentaires

| Complementaires | | | |
|--|--|--|--|
| Mode d'installation | Montage sur panneau | | |
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche | Incliné | | |
| Courant nominal (In) | 16 A | | |
| Tension assignée de service (Us) | 380415 V | | |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | | |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h | | |
| Matière de fiche, prise | Enveloppe: polymère technique auto-extinguible | | |
| Matière des contacts | Manchons: laiton | | |
| Raccordement | Connexion rapide | | |
| Section de câble | 12,5 mm² | | |
| Poids du produit | 0,164 kg | | |
| Dimension de base | 65 x 85 mm | | |
| Hauteur | 85 mm | | |
| Largeur | 65 mm | | |
| Profondeur | 105 mm | | |
| Couleur | Gris (RAL 7035) | | |
| Code couleur tension | Rouge | | |
| | | | |

Environnement

| Normes | CEI 60309-2 CEI 60309-1 | |
|-------------------------------|--|--|
| Degré de protection IP | IP44 se conformer à CEI 60529 | |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 62262 | |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1 | |
| Humidité relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C | |
| Température de fonctionnement | : 35 °C (86400 s) | |

Emballage

| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------------------|----------|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 144,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 1,597 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 12 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 26,4 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 26,8 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 30 |
| Poids de l'emballage 3 | 5,279 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
| | |

Durabilité de l'offre

| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |
|--|---|--|
| Régulation REACh Déclaration REACh | | |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | |
| Sans mercure | Oui | |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui | |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. | |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |
| | | |

Garantie contractuelle

| | Garantie | 18 mois | | |
|--|----------|---------|--|--|
|--|----------|---------|--|--|