

# Enduit PRÉGY XS PE

Enduit Joints à Séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation.



## AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Très allégé
- Facile à poncer, faible poussière
- Blancheur et finesse
- Excellent rendement (vs poids)

## APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle ou mécanique

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Réaction au feu    | A2-s1,d0         |
| Rapport de mélange | Non significatif |
| Temps de stockage  | 12months         |
| Type d'application | Mécanique,Manuel |
| Certifications     | A+               |
| Temps d'emploi     | 12 mois          |
| Couleur            | Blanc            |

## PRODUITS

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

03/06/2024