

SLAM+

ERGONOMIQUE !

Inspirée du modèle SLAM, SLAM + offre un confort encore plus grand grâce à des branches bi-matières design et ergonomiques.

 PLATINUM



SLAPPSI



SLAPCSP



SLAPPSF














27 g

- + BRANCHES CONFORT BI-MATIÈRES NOIRES ET ORANGES**
- + VISION PANORAMIQUE**
- + TRAITEMENT  PLATINUM(+P)**
- + TRESSE RÉGLABLE EN OPTION**

bollé
SAFETY

SLAM+

ERGONOMIQUE !

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SLAM +	 Incolore	SLAPPSI	2C-1,2  1 FT KN C€	 EN166 1 FT C€	Anti-rayures/Anti-buée/ 
	 CSP	SLAPCSP	5-1,4  1 FT KN C€	 EN166 1 FT C€	Anti-rayures/Anti-buée/ 
	 Fumée	SLAPPSF	5-3,1  1 FT KN C€	 EN166 1 FT C€	Anti-rayures/Anti-buée/ 

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

C€ Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

B CSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes. CSP est également associé au traitement exclusif PLATINUM qui agit durablement contre la buée.

PLATINUM

Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	SLAPPSI	SLAPCSP	SLAPPSF
Sachet plastique individuel	3660740007492	3660740007515	3660740007508
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740107499	3660740107512	3660740107505
Carton de 200 paires de lunettes de sécurité	3660740207496	3660740207519	3660740207502

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

C€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,3 mm - Galbe 11
MONTURE	Non applicable
BRANCHES	PC/TPR
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non



Visuels non contractuels

25/08/2014

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY