

TUYAUX de DESCENTES pour E.P. en POLYCHLORURE de VINYLE



| Ø 50 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 | 73 x 100 | 90 x 56 | 105 x 76 |
|--------|---------|--------|-------|----------|---------|----------|
| Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Blanc | Blanc |
| Blanc | Blanc | Blanc | Sable | Blanc | Sable | Sable |
| Sable | Sable | Sable | | Sable | Marron | Marron |
| Marron | Marron | Marron | | | Ardoise | Brique |
| | Ardoise | Brique | | | Brique | Noir |
| | Brique | Noir | | | Noir | Vert |
| | Noir | Vert | | | Vert | |
| | Vert | Cuivré | | | Cuivré | |

■ FONCTION

- Les tuyaux de descente en PVC Nicoll sont destinés à récupérer les eaux pluviales des gouttières et les évacuer ensuite vers le réseau E.P.

■ DESCRIPTION

- Les tuyaux de descente en PVC sont extrudés suivant le principe de la coextrusion.
- Cette technique permet d'avoir la paroi interne en PVC recyclé et de garder sur la paroi extérieure un aspect de surface parfait, grâce à l'utilisation d'un PVC vierge avec une concentration de pigments de haute qualité qui améliore la tenue aux U.V.

■ MATÉRIAUX

- Tous les tuyaux de descente Nicoll sont fabriqués à partir d'une résine de Polychlorure de vinyle suivant une formulation spécifique à Nicoll.
- **La qualité et la très bonne tenue dans le temps des tuyaux de descente Nicoll sont obtenus grâce à l'optimisation de cette formulation très riche en oxyde de titane, en stabilisants et agents anti-UV.**
- Ils sont inaltérables et donc totalement insensibles à la corrosion (air salin, fumée d'hydrocarbure, etc...).

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

- Pour définir le type de tuyau de descente à utiliser, respecter les règles de dimensionnement des gouttières et tubes de descente définies par les normes NFP 30.201, NFP 36.410 et DTU 60.11 (voir catalogue Gouttières).

■ CERTIFICATIONS

- **Les gouttières Nicoll sont conformes à la norme NFP 36.410 ainsi qu'à la nouvelle Norme Européenne EN-607.**

■ MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre doit être réalisée en respectant nos prescriptions et règles définies par les DTU 60.32 et 60.11.

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.