

ToLEDo™ WhiteTone

ToLEDo WhiteTone CANDLE 470LM TW E14 SL

0028903



Caractéristiques

- Lampe LED polyvalente dotée de fonctionnalités intelligentes. 5 températures de couleur réglables (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K). Contrôlable grâce à la télécommande Bluetooth SylRemote. Durée de vie 25000 heures. Garantie 3 ans



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo WhiteTone CANDLE 470LM TW E14 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight-Cool White
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288289038

ToLEDo™ WhiteTone

ToLEDo WhiteTone CANDLE 470LM TW E14 SL

0028903

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo WhiteTone CANDLE 470LM TW E14 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight-Cool White
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	5.04
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	117
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	188
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	236

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	108
Diamètre nominal produit (mm)	37

ToLEDo™ WhiteTone

ToLEDo WhiteTone CANDLE 470LM TW E14 SL

0028903

Poids (kg)	0.021
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288289038
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.7
DUN14 (intérieur)	15410288289035
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	13.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ WhiteTone

ToLEDo WhiteTone CANDLE 470LM TW E14 SL

0028903

