



Référence 1136941
Code-barre 3281851369417

DESCRIPTION

- 4 prises 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- 25 m de câble H07RN-F 3G2,5.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Guide-câble intégré au support renforcé en acier stable thermolaqué.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Couleur du câble	noir
Référence	1136941	Diamètre du tambour	290 mm
Code-barre	3281851369417	Type de fiche	Type E (FR)
Longueur de câble	25 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	8.11 kg
Poids du produit (sans emballage)	7.65 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	31 cm x 21 cm x 44,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	29 cm x 20 cm x 42 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Garant SP 25