



Démolisseur 490 SDS Max (code 027470)

Métiers associés :



Démolisseur gamme 10 kg 1500 W



Normes



Matériaux Supports



Applications

Démolisseur

Caractéristiques

Puissance (W)	1500 W
Poids EPTA (kg)	10,1 kg
Energie de Frappe (J) EPTA	16,8 J
Vibrations tri axiales (m/s²)	19,5 m/s ²
Cadence de frappe	950-1890 coups/mn
Pression / Intensité acoustique (dB)	98-109 dB

Type d'emmanchement	SDS Max
ELV (h&min.)	0h27
Démarrage en douceur / Variateur de vitesse /	OUI
Anti-vibration	NON
Poignée additionnelle	NON
Softgrip	OUI
Témoins de maintenance & mise sous tension	NON
Câble (m)	4 m
Orientation de l'outil	12 positions
Mode réducteur de frappe	OUI
Matériaux	Béton,Acier, Bois,Brique creuse, Brique creuse enduite, Brique pleine,Parpaing creux, Parpaing creux enduit, Parpaing plein

Avantages produit

- Molette de réglage de la frappe afin d'adapter l'énergie au matériau
- Energie d'impact idéale pour la démolition
- Pas de frappe à vide grâce à son système de mise en appui

Outils

Outils

010245 - PACK SPIT 490 SDS MAX

027470 - PIQUEUR SPIT 490 SDS MAX

Consommables

Forets béton SDS MAX R3+ (Ø 18 mm à 50 mm)

Forets R3 SDS MAX [Voir la fiche produit](#)

OUTILLAGE

utilrages et accessoires SDS MAX [Voir la fiche produit](#)

Accessoires

Accessoires

112030 - ADAPT. MAX PIQUET TERRE + PTE 14

112040 - ADAPT. MAX PIQUET TERRE +PTE 9,6

FORFAITS REPARATIONS

055972 - FORFAIT CHRONOSPIT PERFO DEMOLISSEURS 372-390-452-453-490

EXTENSION DE GARANTIE 3ANS

018310 - EXTENSION DE GARANTIE 3ANS 490

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.