

EN 15651-1



DECLARATION DE PERFORMANCE

ACCORDING ANNEX III OF THE REGULATION (EU) NO 305/2011

Sikaflex[®] Crystal Clear No. 30216239

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE :	30216239
2	USAGES PREVUS:	EN 15651-1 F EXT-INT CC
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 3
6a	Norme harmonisée:	EN 15651-1
	Organismes notifiés:	1213

7 PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performance	Norme harmonisée
REACTION AU FEU	NPD	
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ	NPD	
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10 %	
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF	EN 15651-1
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	NF	
Module sécant sous traction pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
DURABILITÉ	Pass	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Cette Déclaration des performances, peut être téléchargée sur le site : www.sika-dop.fr

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Joël Fritte
Ingénieur Produits
Le Bourget, le 19.09.2017



Frédéric Girard
Directeur Général adjoint SIKA France
Le Bourget, le 20.09.2017



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Declaration de Performance

Sikaflex® Crystal Clear
30216239
2017.09 , Revision 5

DECLARATION DE PERFORMANCE

Nom du produit	Norme harmonisée	N° de DOP
Sikaflex® Crystal Clear	EN 15651-1	30216239
Sikaflex® Crystal Clear	EN 15651-1	46926793



1213

1213

14

30216239

EN 15651-1
F EXT-INT CC

REACTION AU FEU	NPD
LIBERATION DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ	NPD
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR	
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Perte de volume	≤ 10 %
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau (élastique)	NF
Adhésivité/cohésion sous traction maintenue pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	NF
Module sécant sous traction pour une utilisation dans les zones de climat froid (-30°C)	≤ 0,9 MPa
DURABILITÉ	Pass

<http://dop.sika.com>

Declaration de Performance

Sikaflex® Crystal Clear

30216239

2017.09 , Revision 5

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach
Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr

Mentions légales :

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande

Sika France S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

Declaration de Performance

Sikaflex® Crystal Clear
30216239
2017.09 , Revision 5