



AUTRES Finitions



AXYLE®

Poteau pour clôture en panneaux



Section : 80 x 45 mm



Largeur feuillure : 45 mm



Clips métal ou plastique



À sceller



Sur platine (soudée et à manchon)



Sur platine À équerre (soudée et à manchon)

6005 Vert mousse

7016 Gris anthracite

7035 Gris clair

7030 Gris pierre

9005 Noir foncé

9010 Blanc pur

Résistance

- Les tests de résistance positionnent le poteau AXYLE® comme les plus résistant du marché.
- L'ajout du renfort DIRICKX zone 3-4 permet de garantir la stabilité d'une clôture occultée jusqu'à 2 mètres de haut et exposée à des vents de zone 4 (le renfort peut être positionné a posteriori).
- Une platine à manchon assure les mêmes performances mécaniques que le poteau scellé.

Esthétique

- Ligne du profil sobre et épurée avec sa forme en «I».
- Uniformité esthétique : faces intérieure et extérieure identiques.
- Finition parfaite grâce à l'obturateur qui recouvre la feuillure et le poteau.

Polyvalence

- Un poteau unique pour les départs et les angles.
- Gestion des redans par pas de 2 cm.
- Compatible avec tous les panneaux du marché : petits plis, grands plis et panneaux plats.
- Compatible avec tous les systèmes d'occultation DIRICKX.

Installation

- Clips en plastique : pour les petits linéaires, désinstallation et réinstallation des panneaux possibles.
- Clips métalliques : pour une installation sécuritaire, à poser avec la pince DIRICKX. Possibilité de renforcer l'installation par vis inviolables M6 et écrous auto-cassants.
- Le poteau et les clips sont pré-perçés pour assurer le passage des vis.

Compatibilités

Panneaux



Panneaux plats : AXOR® Chic, AXIS® D, DR

Panneaux petits plis : AXYLE® MS, CS

Panneaux grands plis : AXIS® S

Barreaudages



ELIXIR® TAO & PUR

Portillons



ELIXIR® Tao et Pur AXYLE®

Produits complémentaires



Platine sur manchon grand modèle



Platine sur manchon petit modèle




Renfort zone 1 - 2



Renfort zone 3 - 4



Bavolets



Platine équerre à manchon



Clips métal et plastique



Pince à clips métal

Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé
Revêtement	Poteau plastifié haute adhérence polyester
Finition en option	Texturée, mate, « Protect + »
Hauteurs	11 longueurs
Poids	2,4 kg/ml
Conditionnement	60 par palette
Fixation	Clips de fixation plastiques ou métalliques. Pince à clips pour la pose des clips métalliques
Accessoire de pose	Pince à clips métal
Moment de flexion	2 100 N.m sans renfort / 3 440 N.m avec renfort zone 2 / 5 400 N.m avec renfort 3-4

La pose



Pose avec des renforts

- Initial.
- En seconde monte.



Pose avec plaque de soubassement

- Facilite l'entretien des abords du site et permet une plus grande protection en partie basse (possibilité de l'enterrer).
- Vient s'emboîter directement dans les flancs des poteaux sans accessoire.
- Prendre un poteau à scellement long + la hauteur de la plaque (20 cm). Plaque de soubassement non vendue par DIRICKX. Sur simple demande, nous vous communiquerons les coordonnées des fabricants.



Pose sur platine

- 2 modèles à manchon :
- Le petit modèle avec une embase de 5 mm d'épaisseur,
- Le grand modèle avec une embase de 10 mm, pour une solidité renforcée assurant les mêmes performances que celle d'un poteau scellé.

Caractéristiques techniques

	CATÉGORIE 0	CATÉGORIE II	CATÉGORIE IIIA	CATÉGORIE IIIB	CATÉGORIE IV
Région 1	Zone 2	AXYLE	AXYLE	AXYLE	AXYLE
Région 2	Zone 2	AXYLE	AXYLE	AXYLE	AXYLE
Région 3	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2	Zone 2
Région 4 + DOM TOM		Zone 3-4	Zone 3-4	Zone 3-4	Zone 3-4

RÉGIONS 1 2 3 4

CATÉGORIE DE TERRAIN

0	Mer ou zone côtière
II	Rase campagne
IIIA	Campagne avec haies
IIIB	Zones péri-urbaines
IV	Zones urbaines



Poteau AXYLE®



Poteau AXYLE® + renfort zone 2
Poteau AXYLE® + renfort zone 3-4



Caractéristiques techniques

Hauteur Nominale Clôture (mm)	À sceller		À visser / Sur platine		Nombre de clips par face de poteau
	Longueur (verticale)	Longueur scellée	Longueur (verticale)	À recouper	
600	1 000	400	1 000	400	2
800	1 500	700		200	
1 000		1 700	500	-	
1 200	2 000		600	300	
1 400		2 200	600	100	
1 500	2 400		500	-	
1 600		2 500	600	100	
1 700	2 700 / 3 100		500	-	
1 800		3 100	600	200	
1 900	500		700	100	
2 000		700	500	-	
2 200	500		500 / 900	-	
2 400		500	700	-	
2 600	500		-	-	

