



COLLE PRO HP

DESRIPTIF

- Colle carrelage pour la pose de carreaux de petits et grands formats (maximum 3600 cm²) sur supports neufs et anciens.
- CE selon la norme EN 12004.
Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

DOMAINES D'UTILISATION

Au mur (intérieur) :

- Enduit base ciment.
- Plaque de plâtre cartonnée.
- Carreau de terre cuite.
- Béton cellulaire.
- Ancien carrelage.⁽¹⁾
- Protection à l'eau sous carrelage.

Au sol (Hors plancher Chauffant) :

- Dallage sur terre-plein.
- Plancher béton.
- Dalle ou chape sur isolant.
- Ragréage HP, HP Fibré.
- Ragréage HP Extérieur.
- Ancien carrelage.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Après application du PRIMAIRE TOUS SUPPORTS EDILIS.

CONSOMMATION

- 3 à 8 kg/m².

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...
- Ils ne devront pas être gelés.
- Sur béton sec, humidifier le support quelques heures avant la pose.

NB : les supports doivent être conformes aux CPT et DTU en vigueur.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger un sac de COLLE PRO HP EDILIS avec 5,5 à 6 litres d'eau propre (pour le 25 kg) et 1,1 à 1,2 litres (pour le 5 kg) jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau avant mise en œuvre.
- Le mortier colle ainsi obtenu est utilisable pendant environ 1 heure.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



COLLE PRO HP

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer COLLE PRO HP EDILIS à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.*
- Temps ouvert : 30 minutes.
- Pose en double encollage nécessaire dans certains cas.*

*Se référer aux CPT et DTU en vigueur.

POSE DES CARREAUX

- Presser le carreau par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert de colle sur l'envers du carreau.
- Délai d'ajustabilité : 30 minutes.
- Délai avant jointoiement : 24 heures après la pose.
- Délai de mise en circulation : 24 heures.

RECOMMANDATIONS LORS DE LA POSE

- Protéger des courants d'air et du soleil.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

STOCKAGE

- 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation Article	Contenance (Kg)	Couleur
3491290027278	11441-01	COLLE PRO HP EDILIS	25	Blanc
3491290027285	11562-01	COLLE PRO HP EDILIS	25	Gris
3491290027292	11432-01	COLLE PRO HP EDILIS	5	Blanc
3491290027308	11449-01	COLLE PRO HP EDILIS	5	Gris