IROND

PATCH DE FIXATION EN POLYÉTHYLÈNE

Patch circulaire destiné à la fixation de charges légères dans les systèmes **PARISO**.
.

LES + PRODUITS

- S'utilise après la pose d'isolant pour le montage sans pont thermique de rails de guidage de stores, plaques signalétiques légères, sondes de température.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Polyéthylène, face inférieure à structure picots et face extérieure perforée
Diamètre	90 mm (diamètre utile 70 mm)
Épaisseur	10 mm
Fixation du patch	Collage avec **536 COL'EXTRÊME**
Fixation des charges	Vis à tôle ou à bois
Systèmes associés	PARISO PSE-M
	PARISO PSE-F
	PARISO PSE-U
	PARISO LR-M *
	PARISO LR-F *
	PARISO MOB PSE-M
	PARISO MOB LR-M *

* sauf isolant IPLRDUO

RÉFÉRENCEMENT

Référence	Outil de fraisage	Unité de vente
IROND-20	Fourni	Carton de 20 pièces
IROND-50	Fourni	Carton de 50 pièces

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika
ParexGroup S.A. Département Façades
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

IROND

PATCH DE FIXATION EN POLYÉTHYLÈNE

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Tout ponçage de l'isolant doit être effectué avant la pose du patch de fixation.

APPLICATION



1. Tracer l'emplacement du patch. Réaliser le fraisage à l'aide de l'outil livré avec le patch. Dépoussiérer la surface très soigneusement.
2. Étaler la colle **536 COL'EXTRÊME** sur la surface circulaire à picots du patch de fixation.
3. Enfoncer le patch dans le fraisage à fleur du panneau isolant.

TRAVAUX ULTÉRIEURS SUR L'ENDUIT DE FINITION

Utiliser uniquement les vis à tôle ou à bois.

4. Déterminer la position exacte du patch de fixation en sondant l'enduit de finition. Un trou percé à l'aide d'un poinçon facilite l'application de la vis. Percer un avant trou n'est alors pas nécessaire.
5. Visser l'objet à monter dans le patch de fixation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant d'appliquer la couche de base armée, poser un renfort d'armature collé par marouflage dans le sous-enduit et débordant d'au moins 10 cm autour du patch.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

- Colle **536 COL'EXTRÊME** :
  Mastic MS polymère haute performance pour le collage du patch de fixation.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika
ParexGroup S.A. Département Façades
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00