LASER 2 TRAITS V-40

Description

- Laser 2 plans pendulaire pour carreleur, électricien, industrie, menuisier, peintre, plaquiste, plombier.
- Faisceaux verts très haute visibilité.
- Équerrage sol, mur, plafond.

Caractéristiques

- Portée : 40 m selon luminosité.
- Portée avec cellule : 50 m.
- Précision horizontale : ± 2 mm à 5 m.
- Précision verticale : ± 2,5 mm à 5 m.
- Calage : Pendulaire.
- Plage de nivellement : 4° (± 0,5°).
- Diode laser : 515-520 nm Classe III.
- Autonomie : 25 heures avec un trait.
- Alimentation : 3 piles AA 1,5 V.
- Dimensions : 119 x 62 x 95 mm.
- Poids : 435 g.
- Filetage : 1/4''.
- Protection : IP54.
- Garantie : 3 ans.
- Livré avec manuel d'utilisation et 3 piles LR06.

Accessoires inclus

Un **coffret de transport**.

3 piles LR6 1,5 V AA

Une **cible magnétique verte** qui améliore la visibilité du faisceau vert.

Une **équerre de fixation aimantée** permettant le maintien du laser en hauteur. Il se fixe sur des supports metalliques grâce à 2 aimants.
Dimensions : 11 x 9 cm.

Une paire de **lunettes vertes** : Pour une meilleure visibilité du faisceau vert.
Pas des lunettes de protection.

Une **embase rotative** avec pieds réglables pour corriger les défauts du sol.
Hauteur mini : 5 cm.
Hauteur maxi : 5,5 cm.
Dimensions : 11 x 11 x 5 cm.

Un **mini trépied** en alu à crémaillère avec tampon antiglisse pour l'intérieur.
Hauteur : de 30 cm à 80 cm.

Gamme d'accessoires compatibles

- **Canne telescopique 3,3 ml Edia** : Canne qui se tend du sol au plafond avec une plateforme coulissante sur laquelle un niveau laser se fixe afin de projeter le faisceau de façon stable. Le trépied assure un maintien supplémentaire de l'ensemble.
  - Matière : Aluminium.
  - Embase : Plate.
  - Blocage : Rapide.
  - Fixation : 5/8'', 1/4''.
  - Hauteur maximum de plafond : 3,30 ml.
  - Hauteur minimum : sans trépied = 35 cm - avec trépied = 83 cm.
  - Nombre de sections et dimensions : 1 section avec pédale et rallonge télescopique + 4 rallonges de 59 cm.
  - Graduations marquées en noir, en pouces et en millimètres (tous les 5 mm).
  - Poids : 3,2 kg.
  - Livrée dans une housse.

- **Support mural Edia** pour laser trait :
  - Réglage fin de la hauteur.
  - Quadruple possibilité de fixation : pince, aimant, clou grâce au trou, trépied grâce au pas de vis.

- **Trépied Edia :** Mini trépied à crémaillère 1/4''.
  - Hauteur : de 58 cm à 150 cm.
  - En aluminium.
  - Poids : 1,2 kg.

Responsabilité

La société exploitant la marque EDIA décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.

La gamme EDIA

Gencod	Code	Désignation Article
3491290089689	106720-01	LASER 2 TRAITS V40 EDIA
Accessoires compatibles		
3491290047665	597211-01	CANNE TELESCOPIQUE 3,3ML EDIA
3491290065799	665290-01	SUPPORT MURAL LASER TRAIT EDIA
3491290089764	106760-01	TREPIED LASER TR.1/4 0,58/1,5 EDIA
Pièces de rechange		
3491290089788	106766-01	CIBLE VISIBILITE LASER VERT EDIA
3491290065805	665292-01	EMBASE ROTATIVE LASER 2 TRAITS EDIA
3491290065768	665282-01	ÉQUERRE AIMANTÉE LASER 2 TRAITS EDIA
3491290089795	106773-01	LUNETTES VISIBILITE LASER VERT EDIA