

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 5,2W 345lm DIM 830 36°
0029416



Caractéristiques

- RefLED Superia Retro MR16 5,2W 345lm DIM 830 36°. Gamme de lampes LED en verre effet RETRO sans rebord de couleur - Culot GU5.3. Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT. Jusqu'à 80% d'économies d'énergie. IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K. Compatible avec les transformateurs ferromagnétiques et la plupart des transformateurs électroniques (appareillage non fourni). Faisceau : 36°. Dimmable (par variateur). Durée de vie : 25.000 heures. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Superia Retro MR16 5,2W 345lm DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.2
Culot	G5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740706
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5.2
Tension (V)	12
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288294162

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro MR16 5,2W 345lm DIM 830 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.2
Culot	G5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 5,2W 345lm DIM 830 36°
0029416

Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740706
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	650
Angle de faisceau (°)	36

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.2
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Tension (V)	12
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	DC/50/60/HF

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	44
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.044

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288294162
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.5
DUN14 (extérieur)	25410288294166
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	12.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.0

RefLED Superia Retro MR16 DIMMABLE

RefLED Superia Retro MR16 5,2W 345lm DIM 830 36°
0029416

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	6.6
DUN14 (intérieur)	15410288294169
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux transformateurs/varianteurs approuvés
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

