

Carreaux de plâtre

Autre Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

## Caroplastre® Hydro Alvéolé 7



<br><br>



### Bénéfices

- i Pièces humides Hydrofugé
- i Facile à transporter (plaque) Maniable et peu encombrant
- i Recyclage certifié Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- i Productivité chantier Facile à découper

### Description

Carreau de plâtre alvéolé hydrofugé (reprise en eau après 2 h d'immersion)

### Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Niveau bas de l'unité de base	Poids
Caroplastre® Hydro Alvéolé 7 40P	3496252006254	0,66	0,505	70	70	Palette de 40 pièces	L307353P0240	19,2

### Caractéristiques

#### Dimensions

Largeur de l'UB (m)

**0,505 m**

Poids au m2

**58,1 kg/m<sup>2</sup>**

## Général

Produits de finition associés

**Bande à cueillies, Bande de renfort d'angle, Bande résiliente, Colle, Cornière PVC, Patte à vis**

Couleur

**Vert**

Étiquetage sanitaire

**A+**

## Performances

Réaction au feu

**A1**

Classement à l'humidité

**H2**

## Références

Numéro DOP

**CC001**

Référence de norme européenne

**EN 12859:2011**

N° DTU

**25-31**

Norme

**CE**