

DISQUES BÉTON, UNIVERSEL MATÉRIAUX

DJA

Le disque à déjoindre à segments alternés



DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Spécial joints durs et tendres
- Segments alternés
- Déjointoyage rapide et efficace des façades
- Toutes les épaisseurs sont disponibles sur commande

MATÉRIAUX

Joints de murs en brique ou parpaing







LE MOT DE L'EXPERT



*La largeur indiquée est la largeur totale des segments sur le disque (addition des 2 segments alternés). Pour avoir la largeur d'un segment, il suffit de diviser la largeur indiquée par 2. Exemple: un segment de DJA115-08 a une largeur de $8/2 = 4$ mm

EN 13236



Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
DJA115/22-08	115	22,23	8	32 x 8,0* x 7		A sec
DJA125/22-06	125	22,23	8	32 x 6,6* x 7		A sec
DJA125/22-07	125	22,23	10	32 x 7,0* x 7		A sec
DJA125/22-08+	125	22,23	10	32 x 8,0* x 7		A sec
DJA125/22-10	125	22,23	10	32 x 10* x 7		A sec
DJA125/22-12	125	22,23	10	32 x 12* x 7		A sec