

Fourrure PRÉGYMÉTAL Ultra Wab S47-17

La fourrure PRÉGYMÉTAL Ultra Wab est utilisée lors de la réalisation de plafonds en milieux très humides et extérieur. (voir Application ci-dessous) C'est un profilé métallique en forme de U.



AVANTAGES

- Ossature standard sur-galvanisée
- Résistance à la corrosion de 500 heures au brouillard salin

APPLICATION

En application intérieure :

- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés EC : piscines, balnéothérapies, centres aquatiques
- En application extérieure :
- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à moins de 20 km du littoral ou d'atmosphère sévère urbaine ou industrielle

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu A1, non-combustible

Traitement de la surface ZAM

Couleur Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
FOUR.Ultra Wab S47-17 L3m PALx24pq	99490	300cm	4.7cm	0.62mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.