

Enduits à joint Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® PRO Allégé



Bénéfices

-  Productivité chantier Très facile à appliquer
-  Productivité chantier Productivité améliorée
-  Esthétique Finition soignée - Couleur blanche
-  Productivité chantier Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

L'enduit à joints prêt à l'emploi Placomix® Pro Allégé bénéficie d'une glisse agréable qui permet de limiter vos efforts. Il n'accroche pas aux outils, se place en un minimum de gestes et offre un ponçage facile ainsi qu'une bonne qualité de finition sans forcer.

Sa nouvelle formule allégée prête à l'emploi ne nécessite pas de malaxage, pour vous faire gagner du temps sur vos chantiers !

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placomix® PRO Allégé 17kg 11se	3496250266698	Palette de 11 seaux
Placomix® PRO Allégé 17kg 33se	3496250266698	Palette de 33 seaux

Caractéristiques

Général

Outils d'application

**Couteau à enduire, Spatule,
Bazooka, Airless**

Étiquetage sanitaire

A+

Consommation minimum

400 g/m²

Délai minimum avant finition

24 à 72 heures

Taux de gâchage

Prêt à l'emploi

Précautions d'emploi

**Appliquer sur des surfaces
saines, sèches et non
pulvérulentes**

Ponçable

Oui

Durée de conservation

9 mois

Stockage

Hors gel

Marque (CE, aut...)

CE

La destination

Pièces sèches

Le type de produit

Enduit à séchage prêt à l'emploi

Références

Numéro DOP

PEM021

Référence de norme
européenne

EN 13963:2005

N° DTU

25.41, 25.42