

Tournevis 7,2 V Li-Ion

TD022DSE

1,5 Ah 25 Nm

Couple élevé dans sa catégorie et grande légèreté

Compact et léger Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal Un couple inégalé dans cette catégorie Vissage rapide grâce au système à chocs Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive



7.2V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------|
| Temps de charge moyen | 35 min |
| Tension de batterie nominale | 7,2 V |
| Pas de vitesse de chargement | 0 - 2450 min ⁻¹ |
| perceuse à percussion max? | 25 Nm |
| Capacité de serrage Boulon standard | M3 - M8 |
| Capacité vis à métaux | M3 - M8 |
| Capacité de serrage Boulon de traction élevée | M3 - M6 |
| Impacts par minute (IPM) | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 96 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 85 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 7,0 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 0,56 kg |

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe DEL pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381833271

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

168435-2
Étui de machine



784244-7
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



831277-4
Caisse souple

■ PRODUITS DE SÉRIE

198000-3 (2x)
Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah -



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

168435-2
Étui de machine



784244-7
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double

