



Référence 1136951
Code-barre 3281851369516

DESCRIPTION

- 4 prises 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- 40 m de câble H07RN-F 3G2,5.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Grande poignée manivelle pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Guide-câble intégré au support renforcé en acier stable thermolaqué.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Référence	1136951
Code-barre	3281851369516
Longueur de câble	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5

Couleur du câble	noir
Diamètre du tambour	320 mm
Type de fiche	Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	12.16 kg
Poids du produit (sans emballage)	11.54 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	35 cm x 26 cm x 48 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	33 cm x 22 cm x 46 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Garant SP 40