# FT510 – Plots podotactiles DINAPLOT adhésifs




*Modèles RAINUO*




*Modèles LISSEO*




*Modèles GRANUO*

## Descriptif

Plots podotactiles en métal ou en polyamide, destinés à créer une B.E.V. (Bande d'Éveil de Vigilance), de manière à alerter les personnes non-voyantes ou malvoyantes de l'imminence d'un danger : escalier, quai…
Fixation : auto-adhésifs.

## Domaine d'emploi

Modèle RAINUO Brillant : usage en intérieur et en extérieur.
Autres modèles : usage en intérieur uniquement.

Appliquer uniquement sur supports lisses, tels que carrelage, parquets, stratifiés, linoleum, revêtements de sol PVC…
Ne pas appliquer sur support gras (ex. : parquets huilés, cirés, etc.).

## Matière

Modèles RAINUO MAT et LISSEO MAT : alliage d'aluminium anodisé (nuance EN AW-2011 T8)
Modèles RAINUO BRILLANT et LISSEO BRILLANT : alliage d'aluminium brut (nuance EN AW-2011 T8)
Modèles GRANUO : polyamide renforcé de fibres de verre
Adhésif : double face mousse acrylique

**Références**

| Modèle | Conditionnement | Réf. |
|---|---|---|
| RAINUO MAT | 150 plots<br>(3 feuilles de 50 plots) | 10 21 20D |
| RAINUO BRILLANT | | 10 21 21D |
| LISSEO MAT | | 10 21 80D |
| LISSEO BRILLANT | | 10 21 81D |
| GRANUO Anthracite | | 10 22 84D |
| GRANUO Gris | | 10 22 85D |

**Caractéristiques techniques**

Permettent de créer des BEV (Bande d'Éveil de Vigilance) conformes à la norme NF P98-351 d'août 2010

**Mise en œuvre**

Préparation du chantier :

- Se procurer la norme NF P98-351 (août 2010).
- Se procurer au moins un gabarit de collage réf. 10 22 65 (cf. § Options).
- S'assurer que la température ambiante est de +15°C minimum.

Préparation du support :

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support (alcool isopropylique dilué type VHB Cleaner réf. 22 77 900 (cf. § Options), acétone…).
  Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas : ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.

Mise en œuvre :

- Positionner le gabarit selon les recommandations de la norme NF P98-351 (août 2010) et de la réglementation en vigueur.
- Décoller les plots de leur feuille et les poser dans les trous du gabarit.
- Exercer une forte pression.
- La zone peut être remise en circulation au bout de 30 min.

## Options

Gabarit de collage :

- Pour plots podotactiles à coller ou auto-adhésifs
- Réf. 10 22 65



VHB Cleaner

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Cf. FT 097

3M et Dinac sont des marques déposées de la société 3M.

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

**AVERTISSEMENT**
Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

3M Bricolage et Bâtiment
Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com