



COLLE STANDARD PLUS



PERFORMANCES

- Colle carrelage pour la pose de carreaux de petits et grands formats (maximum 3600 cm² sur supports neufs).

DOMAINES D'UTILISATION

Au mur (intérieur) :

- Enduit base ciment.
- Plaque de plâtre cartonée.
- Carreau de terre cuite.
- Béton cellulaire.

Au sol (Hors plancher chauffant) :

- Dallage sur terre-plein.
- Plancher béton.
- Dalle ou chape sur isolant.
- Ragréage HP Fibré. ⁽¹⁾
- Ragréage HP Extérieur. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Après application de RAGRÉAGE HP, HP FIBRÉ EDILIS.

⁽²⁾ Après application de RAGRÉAGE HP EXTÉRIEUR EDILIS.

CONSOMMATION

- 3,5 à 8 kg/m².

PRÉPARATION DES SUPPORTS

• Les supports doivent être sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d'huile, de peinture, de plâtre, de laitance...

• Ils ne devront pas être gelés.

• Sur béton sec, humidifier le support quelques heures avant la pose.

NB : les supports doivent être conformes aux CPT et DTU en vigueur.

PRÉPARATION DU PRODUIT

• Mélanger un sac de COLLE STANDARD PLUS EDILIS avec 5,5 à 6 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

• Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau avant mise en oeuvre.

• Le mortier colle ainsi obtenu est utilisable pendant environ 1 heure.

MISE EN OEUVRE

• Appliquer COLLE STANDARD PLUS EDILIS à l'aide d'une spatule crantée adaptée au format et au relief des carreaux.*

• Temps ouvert : 20 minutes.

• Pose en double encollage nécessaire dans certains cas.*

*Se référer aux CPT et DTU en vigueur.





COLLE STANDARD PLUS

POSE DES CARREAUX

- Presser le carreau par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert de colle sur l'envers du carreau.
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes.
- Délai avant jointoiement : 24 heures après la pose.
- Délai de mise en circulation : 24 heures.

RECOMMANDATIONS LORS DE LA POSE

- Protéger des courants d'air et du soleil.
- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

STOCKAGE

- 12 mois à compter de la date portée sur l'emballage, à l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine.
- Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N. 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

RESPONSABILITÉ

La société exploitant la marque EDILIS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée du produit ou de circonstances imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

LA GAMME EDILIS

Gencod	Code	Désignation article	Contenance (Kg)	Couleur
3491290027223	486499	Colle Standard Plus	25	Blanc
3491290027230	486503	Colle Standard Plus	25	Gris