







Enduits Enduit à séchage prêt à l'emploi

Placomix® PRO



Bénéfices

-  Productivité chantier Ne nécessite aucun malaxage
-  Environnement préservé Son seau contient 50% de matières recyclées
-  Productivité chantier Facile à appliquer
-  Esthétique Excellent pouvoir couvrant
-  Esthétique Finition soignée - Couleur blanche
-  Productivité chantier Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

L'enduit à joints prêt à l'emploi Placomix® Pro bénéficie d'une glisse agréable qui permet de limiter vos efforts. Il n'accroche pas aux outils, se place en un minimum de gestes et offre un ponçage facile ainsi qu'une bonne qualité de finition sans forcer. Sa nouvelle formule prête à l'emploi ne nécessite pas de malaxage, pour vous faire gagner du temps sur vos chantiers !

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placomix® PRO 22kg 11se	3496250266674	Palette de 11 seaux
Placomix® PRO 22kg 33se	3496250266674	Palette de 33 seaux

Caractéristiques

Général

Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™, Airless®
Étiquetage sanitaire	A+
Consommation minimum	525 g/m²
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui
Durée de conservation	9 mois
Stockage	Hors gel
Marque (CE, aut...)	CE
La destination	Pièces sèches
Le type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi

Références

Numéro DOP	PEM021
Référence de norme européenne	EN 13963:2005
N° DTU	25.41 - 25.42