

PRO 6 AVEC VIS




DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creux

LE PLUS PRODUIT

Cheville nylon universelle multi-matériaux Forme un nœud dans les matériaux creux pour un serrage parfait

AVANTAGES

- Cheville multi-matériaux
- 6 zones d'expansion assurant une expansion uniforme dans le matériau support
- Expansion immédiate pour éviter la rotation de la cheville
- Large chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement de la cheville
- Offre une finition à fleur esthétique

APPLICATIONS

- Petits appareillage électrique
- Équipements de salle de bain
- Éclairage
- Rayonnage

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Épaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Diamètre minimal de vis ▲▼	Diamètre maximal de vis ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
PRO6 5X25 + vis	5 mm	25 mm	35 mm	2 mm	3 mm	4 mm	Boîte carton	100	565646
PRO6 6x30 + vis (bidon de 1000)	6 mm	30 mm	40 mm	5 mm	4 mm	5 mm	Bidon plastique	1000	060167
PRO6 6X30 + vis (boîte de 100)	6 mm	30 mm	40 mm	5 mm	4 mm	5 mm	Boîte carton	100	565647
PRO6 8X40 + vis	8 mm	40 mm	50 mm	5 mm	4.5 mm	6 mm	Boîte carton	50	565648
PRO6 10X50 + vis	10 mm	50 mm	65 mm	5 mm	6 mm	8 mm	Boîte carton	25	565649

CHARGES RECOMMANDÉES

Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en traction sur bloc de béton ▲▼	Charge recommandée en traction sur brique creuse ▲▼
25 mm	0.23 kN	0.17 kN
30 mm	0.3 kN	0.19 kN
30 mm	0.3 kN	0.19 kN
40 mm	0.43 kN	0.23 kN
50 mm	0.46 kN	0.25 kN