

# Visseuse à chocs LXT®

## DTD172ZJ

18 V Li-Ion - 8 modes - 180 Nm -  
Coffret Makpac - Produit seul

### La plus technologique de la gamme

Technologie XPT. Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |  |
|--|--|
| Énergie  | 18 V   |
| Tension LXT                                      | ✓  |
| BL Motor   | ✓  |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 1100 / 2100 /<br>3200 / 3600 min <sup>-1</sup>     |
| Couple de serrage Max (franc)                    | 180 Nm   |
| Capacité de serrage Boulon standard              | M5 - M16   |
| Capacité vis à métaux                            | M4 - M8  |
| Capacité de serrage Boulon de traction élevée    | M5 - M14   |
| Impacts par minute (IPM)                         | 0 - 1 100 / 2 600 / 3<br>600 / 3 800 min <sup>-1</sup> |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 108 dB(A)  |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 97 dB(A)   |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)  |
| Niveau de vibration (3 axes), Boulon de          | 13,5 m/s <sup>2</sup>                                  |

### AVANTAGES PRODUITS

- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation
- Sélecteur de mode repensé pour une utilisation à une main
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Le moteur BL utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381751681

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**346449-3**

Crochet ceinture court



**821550-0**

Coffret MAKPAC



**837670-0**

Moulage MAKPAC



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**346317-0**

Crochet de ceinture long

