

Treuil pour échafaudages ALTRAD

DM 200/F

- Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz, haute performance, auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections d'eau (IP 44).
- Ils sont munis d'une poignée de manutention, d'une butée de fin de course haut, et d'une carcasse en aluminium.
- La lubrification et la ventilation extérieure sont permanentes.

DM200/F (cable de levage 25 m)

composé de :

- Treuil ref. 701180 + potence ref. 701010
- Télécommande longueur 1 m à 3 boutons en 230 V
- Poids : 37 kg
- Réf : 701200
- Gencod : 3520297012007

DM200/F (cable de levage 40 m) composé de :

- Treuil ref. 701190 + potence ref. 701010
- Télécommande de 1m de long à 3 boutons en 230 V
- Poids : 40 kg
- Réf : 701210
- Gencod : 3520290064706

Accessoires



Potence standard

- Ø 49 mm
- Longueur 90 cm
- Poids : 8 kg
- Réf : 701010
- Gencod : 3520290064492



Paire de galets pour montage sur le chevalet 300 kg

- Les treuils 200 kg peuvent être montés sur le chevalet 300kg avec les galets ci dessous.
- Poids : 8 kg
- Réf : 701070
- Gencod : 3520290064553



Caractéristiques techniques

Force de levage	kg	200
Vitesse de levage	m/mn	25
Hauteur de levage	m	25
Puissance du moteur	kw	0,75
Niveau sonore	dB	69,5
Ø du câble acier anti-giratoire	mm	5
Longueur du treuil	mm	510
Largeur du treuil	mm	300
Hauteur du treuil	mm	385

Paire de bornes pour poteau

- Serrage mini Ø 40 mm, maxi Ø 60 mm
- Poids : 5 kg
- Réf : 701031
- Gencod : 3520291034463