

# DDF458RTJ

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Code EAN : 0088381815048



5.0Ah

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MAKSTAR

18V  
LITHIUM-ION



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Capacité de batterie 5 Ah  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1815; BL1815N; BL1830

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min  
Vitesse à vide max. 2000 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 91 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 76 mm  
Ø max. dans acier/bois 13 / 76 mm

### Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (a<sub>h</sub>) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 70 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm  
Poids net EPTA 2,3 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Protection du moteur contre la poussière
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Puissante et Compacte

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 2 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X 122822-9 Poignée latérale
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie
- 1 X 419276-2 Support 2 embouts BDF/BHP

Charbon : 194427-5