



Plaque de plâtre d'épaisseur 25 mm et de largeur 900 mm, haute résistance au feu, aux chocs et à l'humidité, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier.

LES + PRODUITS

- + Résistance au feu de EI 60 à EI 120 en cloison distributive
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
- + Avis Technique global Concept Hospitalier
- + Haute résistance à l'humidité

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
Plaque par destination	Plaques protection feu, Plaques pièces humides
Couleur du parement	Vert
Largeur de l'UC (*) (m)	0,90
Épaisseur arrondie (mm)	25
Épaisseur réelle (mm)	25
Poids au m²	18,30
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	H1
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m².K/W)	0,07
Norme européenne	EN 520
N° ATEC	9/15-1012
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 25 Marine 90/250	3496250048126	0,03	2,50	0,90	0,07	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/260	3496250078062	0,03	2,60	0,90	0,07	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/280	3496250078093	0,03	2,80	0,90	0,07	Pile de 36 plaques
Placoplatre® BA 25 Marine 90/300	3496250078147	0,03	3,00	0,90	0,07	Pile de 36 plaques

UC : unité consommateur