

NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES



CARACTÉRISTIQUES :

- Nettoie verdissures, graisses et traces de pollution.
- Efficace sur toitures, façades, dalles et terrasses.
- Facile et rapide à appliquer.
- Résultat en 1 heure.
- Sans chlore.

AVANTAGES :

- Désencrasse et désincruste en profondeur.
- Produit prêt à l'emploi.
- Supprime la pollution atmosphérique.
- Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine.
- Respecte le support.

DOMAINE D'UTILISATION :

- Efficace sur tous les matériaux de toitures et façades : tuiles, ardoises, pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, etc.
- Nettoie efficacement les micro-organismes et traces de pollution.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau.
- Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant.
- Utilisable par temps de pluie.

CONSOMMATION :

- 1 L de produit pour 6 m² selon porosité du support.

MODE D'EMPLOI :

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- Bien agiter le produit avant emploi.
- Humidifier le support avant l'application.
- Faire un essai préalable sur la surface à traiter.

APPLICATION :

- Appliquer le produit pur à l'aide d'un pulvérisateur à une température comprise entre +5°C et +30 °C.
- Laisser agir 45 à 60 min selon l'encrassement, puis rincer abondamment à l'eau claire avec un nettoyeur haute pression.
- Sur certains supports, une deuxième application peut-être nécessaire.
- Sur supports difficiles, le résultat définitif est visible après 15 jours.
- Après application, nettoyer les outils à l'eau.



POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

- 1- Utiliser le **Nettoyant toitures et façades ELOS**,
- 2- Appliquer le **Traitement toitures et façades ELOS**,
- 3- Passer l'**Hydrofuge toitures et façades ELOS** pour une protection durable.



RECOMMANDATIONS :

- **Protéger les matériaux sensibles aux alcalins (métaux, peintures, etc.) ainsi que la végétation environnante.** Rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.
- Ne pas coucher le bidon.
- Conformément au DTU en vigueur, en cas de contamination, appliquer un traitement avant remise en peinture.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluies, effectuer une dérivation pendant l'application.
- Il est conseillé après le nettoyage, d'appliquer le **TRAITEMENT ELOS** et de passer l'**HYDROFUGE ELOS** pour protéger durablement vos supports.

NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES



COMPOSITION :

- À base d'éléments détergents en phase aqueuse. Contient moins de 5 % d'agent alcalin, moins de 5 % d'agent séquestrant et moins de 5 % de tensio-actifs non ionique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Tester le produit sur une partie à traiter avant utilisation globale. Ne pas mélanger à d'autres produits. Fermer l'emballage après utilisation.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière en local hors gel.

LA GAMME ELOS :

Gencod	Code	Désignation Article	Contenant (L)
3491290095833	222229-01	NETTOYANT TOITURES ET FAÇADES ELOS	20
3491290095826	222223-01	TRAITEMENT TOITURES ET FAÇADES ELOS	20
3491290095840	222232-01	HYDROFUGE TOITURES ET FAÇADES ELOS	20

RESPONSABILITÉ :

- La société exploitant la marque ELOS décline toute responsabilité pour cause d'utilisation inappropriée ou de circonstances imprévues dans la mise en œuvre du produit.