



Référence 1134451
Code-barre 3281851344513

DESCRIPTION

- 4 prises 2P+T 16 A/230 V~.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- 38,5 m + 1,5 m de câble H07RN-F 3G2,5.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- 1,5 m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Technologie Bretec® : seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile.
- Bloc mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant avec clapets, multifonctionnel, compact, de couleur jaune pour une meilleure visibilité pouvant s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien durant le transport.
- Bobine latérale avec trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble.
- Grand bouton tournant pour une meilleure prise en main et un enroulement facile du câble.
- Large poignée de transport ergonomique.
- Guide-câble intégré au support en acier stable thermolaqué.
- Disjoncteur thermique.



Référence 1134451
Code-barre 3281851344513

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Couleur du câble	noir
Référence	1134451	Diamètre du tambour	320 mm
Code-barre	3281851344513	Type de fiche	Type E (FR)
Longueur de câble	38,5 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Longueur câble supplémentaire	1,5 m	Indice de protection (IP)	IP44
Type de câble	H07RN-F 3G2,5		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	13,11 kg
Poids du produit (sans emballage)	12,49 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	35 cm x 26 cm x 48 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	33 cm x 22 cm x 46 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Garant BT-RB Bretec® 50