

Meuleuse Ø 230 mm

GA9030X01

2400 W

Conception solide et durable

Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée. Poignée latérale AVT livrée de série. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main. Réduction des vibrations. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,3 - 8,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	511 x 250 x 140 mm

Code EAN 0088381616126

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Super flasque : remplacement de disque sans outil.
- Boîte de vitesse amovible et orientable à 90 °.
- Poignée latérale anti-vibration AVT.



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

162264-5

Poignées anti-vibrations pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

162264-5

Poignées anti-vibrations pour

