



CLIMATS EXTRÊMES®

PEINTURE BOIS



- Directe sur bois neufs ou anciens, même humides.
- Idéale rénovation : directe sur anciennes peintures/lasures.
- Tendu parfait et couleurs durables.
- Garantie 12 ans.

Formats :
0,5L - 2L - 2,5L - 5L

Aspects :
Satin-Mat-Brillant

PROTECTION EXCLUSIVE

RÉSINE POLYSILOXANE
RENFORCÉE TEFLON®*

* Protecteur de surface.



Le Teflon® renforce l'effet déperlant et donc la fonction d'imperméabilité de la peinture

**UNE PROTECTION ENCORE PLUS ÉTANCHE
POUR UNE MEILLEURE
PRÉSERVATION DU BOIS**



NUANCIER





Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit de LA solution technique **LA PLUS PERFORMANTE, LA PLUS DURABLE** pour être tranquille plus longtemps.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS**.
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **INTEMPOREL** avec des teintes actuelles qui durent.
- parce que la transversalité **DES TEINTES entre les peintures Climats Extrêmes V33** me permet de coordonner les couleurs même avec des peintures spécialisées.



Fabricant de qualité de vie



• DESTINATIONS

- Bois soumis à des conditions climatiques très rudes : chalets de montagne, boiseries de bord de mer exposées à l'ouest, volets exposés plein sud...
- Supports extérieurs neufs ou anciens : fenêtres, volets, façades, garde-corps, portails... Idéale pour escaliers, terrasses, balcons, seuils de portes.

• ÉTAPE 1 - PREPARATION

Indispensable avant mise en peinture. Poncer les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement.

- BOIS BRUTS** : poncer et dépolir. Pour obtenir une finition encore plus soignée, il est recommandé d'appliquer au préalable le Primaire Anti-tanins V33.
- BOIS DÉJÀ LASURÉS** : poncer légèrement et dépolir.
- BOIS DÉJÀ PEINTS** :
 - peinture en bon état : poncer légèrement et dépolir.
 - peinture abîmée : enlever les restes de peinture avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépolir. Ou poncer jusqu'à retrouver le bois blanc et dépolir.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.

Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.

Appliquer sur un support propre et bien préparé en 2 couches.

Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes.

Laisser sécher 24 heures et poncer légèrement entre chaque couche.