



Comriband TRS

La référence du marché depuis plus de 50 ans



Performances

Enquête technique SOCOTEC France - N° LX2040/5 - Valable jusqu'au 1er décembre 2017
Perméabilité à l'air, classe 1 selon la norme NF P 85-570.
Étanche à la pluie battante à 600 Pa (jusqu'à 1200 Pa au minimum de sa plage d'utilisation).

Applications

Étanchéité des joints de menuiseries extérieures, fenêtres et portes (PVC, bois, aluminium, mixtes) et coffres de volet roulant.

Adapté à tous types de poses (applique, tunnel, feuilure), en neuf et en rénovation.

Calfeutrement des maisons à ossature bois.

Traitement acoustique des façades.

Isolation thermique par l'extérieur.



Avantages

Perméable à la vapeur d'eau.

Pose facile et rapide, sans outil spécifique.

Economique, consommation maîtrisée.

Prise immédiate, pas de temps de séchage.

Produit propre, ne tâche pas et ne coule pas.

Conforme au DTU 36.5 et aux exigences de la NF P 85-570.

Tests acoustiques

Caractéristiques

Affaiblissement vis à vis du bruit aérien	
Affaiblissement vis à vis du bruit aérien avec isolant thermique pur 56mm	
Allongement à la rupture	>250%
Allongement à la rupture longitudinal	
Allongement à la rupture transversal	
Amélioration de l'isolation aux bruits de chocs	
Amélioration de l'isolation aux bruits de choc avec isolant thermique pur 56mm	
Anti-glissement	
Classement	
Coefficient de transmission de la vapeur d'eau	$\mu < 10$
Composition du produit	
Conductivité thermique	0,046 W/m.k ISO 8302
Consommation de colle par rouleau de 20ml	
Contenue 1 boîte	
Couleur	Gris
Densité	
Durée de température de stockage	24 mois, entre +1°C et +25°C dans son emballage d'origine
Épaisseur nominale	
Étanchéité à l'air	
Étanchéité à l'air compriband trs	
Étanchéité à l'eau (compriband TRS)	
Étanchéité à l'eau en mm	
Force portante	
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (>600 Pa) NF P 85-570
Largeur de joint	
Largeur	
Masse surfacique	
Masse volumique	
Nature chimique	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique.
Performance acoustique mousse en db	Rw = 39 dB
Perméabilité à l'air	Classe 1 NF P 85-570
Perméabilité à la vapeur d'eau	
Poids	
Protecteur	
Ration sd membrane mousse	
Renfort	
Résistance au poinçonnement	
Résistance à la compression	28 kPa
Résistance à la compression 10%	

Résistance à la compression 25%	
Résistance à la compression 30%	
Résistance à la compression 40%	
Résistance à la compression 50%	
Résistance à la compression 70%	
Résistance à la déchirure	> 425 N/m
Résistance à la rupture	
Résistance à la température	
Résistance à la traction	> 170 kPa
Résistance à la traction longitudinale	
Résistance à la traction transversale	
Résistance thermique	0,046 W/m.k
Résistance aux UV	
Résistant aux agents chimiques	Résistance aux acides, aux bases et aux alcalis dilués
Coefficient Sd	< 0.1
Support adhésif	
Surface par rouleau	
Température d'application	A partir de 5°C
Temps de prise	
Tenue à la température	- 40 ° C à + 100 ° C
Valeur sd	
Absorption d'eau	
Adhésion	
Certification CSTBat	
Classement au feu	B1 : difficilement inflammable DIN 4102
Emission dans l'air intérieur	COVT < 1000 (classement A+) NF EN ISO 16000
Indice d'affaiblissement acoustique	Rs,w > 43 dB NF EN ISO 717-1
Largeur utile du rouleau	
Longueur du rouleau	
Poids indicatif du rouleau	
Réductions des bruits aériens	
Réductions des bruits de choc	
Résistance aux intempéries, à la chaleur et aux rayonnements UV	Classe 1 NF P 85-570
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	

Colisage

COMPRIBAND TRS

EMBALLAGE LIBRE SERVICE **NEW**

Code article	Désignation produit	Largeur plage utilisation (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
1462930000	COMPRIBAND TRS PC 15/2-5X10M	15 / 2-5	10	Colis de 260 m - 26 Rouleaux
1463060000	COMPRIBAND TRS PC 15/3-7X8M	15 / 3-7	8	Colis de 208 m - 26 Rouleaux
1464510000	COMPRIBAND TRS PC 15/4-11X5.6M	15 / 4-11	5,6	Colis de 145,60 m - 26 Rouleaux
1477310000	COMPRIBAND TRS PC 20/3-7X8M	20 / 3-7	8	Colis de 160 m - 20 Rouleaux

BOÎTE

Code article	Désignation produit	Largeur plage utilisation (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
1445720000	COMPRIBAND TRS PC 15/2-5 X 10M	15 / 2-5	10	16 Boites de 40m Soit 640m
1445850000	COMPRIBAND TRS PC 15/3-7 X 8M	15 / 3-7	8	16 Boites de 32m Soit 512m
1454100000	COMPRIBAND TRS PC 15/4-11 X 5.6M	15 / 4-11	5,6	16 Boites de 22,40m Soit 358,50m
1445980000	COMPRIBAND TRS PC 20/3-7 X 8M	20 / 3-7	8	16 Boites de 24m Soit 384m

BOX-PALETTE

Code article	Désignation produit	Largeur plage utilisation (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
1445430000	COMPRIBAND TRS PC 15/2-5X10M	15 / 2-5	10	32 Boites de 40 m soit 1280 m
1447720000	COMPRIBAND TRS PC 15/2-5X10M+20/3-7X8M	15 / 2-5 & 20 / 3-7	10 & 8	2 x 16 Boites soit 1 024 m
1445560000	COMPRIBAND TRS PC 15/3-7X8M	15 / 3-7	8	32 Boites de 32 m. soit 1024 m
1465120000	COMPRIBAND TRS PC 15/4-11X5.6M	15/4-11	5,6	32 Boites de 22,4 m soit 716,8 m
1445690000	COMPRIBAND TRS PC 20/3-7X8M	20 / 3-7	8	32 Boites de 24 m soit 768 m

COLIS CHANTIER

Code article	Désignation produit	Largeur plage utilisation (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
1463190000	COMPRIBAND TRS PC 10/1-3X12.5M	10 / 1-3	12,5	Colis de 500 m - 40 Rouleaux
1456390000	COMPRIBAND TRS PC 10/2-5X10M	10 / 2-5	10	Colis de 400 m - 40 Rouleaux
1465830000	COMPRIBAND TRS PC 12/2-5X10M	12 / 2-5	10	Colis de 320 m - 32 Rouleaux
1462800000	COMPRIBAND TRS PC 12/3-7X8M	12 / 3-7	8	Colis de 256 m - 32 Rouleaux
1463220000	COMPRIBAND TRS PC 12/4-11X5.6M	12 / 4-11	5,6	Colis de 179,20 m - 32 Rouleaux
1463350000	COMPRIBAND TRS PC 15/1-3X12.5M	15 / 1-3	12,5	Colis de 325 m - 26 Rouleaux
1453490000	COMPRIBAND TRS PC 15/2-5X10M	15 / 2-5	10	Colis de 260 m - 26 rouleaux
1453520000	COMPRIBAND TRS PC 15/3-7X8M	15 / 3-7	8	Colis de 208 m - 26 Rouleaux
1453650000	COMPRIBAND TRS PC 15/4-11X5.6M	15 / 4-11	5,6	Colis de 145,60 m - 26 Rouleaux
1459030000	COMPRIBAND TRS PC 15/5-14X4.3M	15 / 5-14	4,3	Colis de 111,80 m - 26 Rouleaux
1463480000	COMPRIBAND TRS PC 20/1-3X12.5M	20 / 1-3	12,5	Colis de 250 m - 20 Rouleaux
1456420000	COMPRIBAND TRS PC 20/2-5X10M	20 / 2-5	10	Colis de 200 m - 20 Rouleaux
1453780000	COMPRIBAND TRS PC 20/3-7X8M	20 / 3-7	8	Colis de 160 m - 20 Rouleaux
1456680000	COMPRIBAND TRS PC 20/4-11X5.6M	20 / 4-11	5,6	Colis de 112 m - 20 Rouleaux
1453810000	COMPRIBAND TRS PC 20/5-14X4.3M	20 / 5-14	4,3	Colis de 86 m - 20 Rouleaux
1467700000	COMPRIBAND TRS PC 20/7-18X3.3M	20 / 7-18	3,3	Colis de 66 m - 20 Rouleaux
1463510000	COMPRIBAND TRS PC 25/7-18X3.3M	25 / 7-18	3,3	Colis de 52,80 m - 16 Rouleaux
1463640000	COMPRIBAND TRS PC 25/8-21X3M	25 / 8-21	3	Colis de 48 m - 16 Rouleaux
1461290000	COMPRIBAND TRS PC 30/4-11X5.6M	30 / 4-11	5,6	Colis de 67,20 m - 12 Rouleaux
1462640000	COMPRIBAND TRS PC 30/5-14X4.3M	30 / 5-14	4,3	Colis de 51,60 m - 12 Rouleaux
1463770000	COMPRIBAND TRS PC 30/7-18X3.3M	30 / 7-18	3,3	Colis de 39,60 m - 12 Rouleaux
1463800000	COMPRIBAND TRS PC 30/8-21X3M	30 / 8-21	3	Colis de 36 m - 12 Rouleaux
1477600000	COMPRIBAND TRS PC 30/13-28X2M	30 / 13-28	2	Colis de 24 m - 12 Rouleaux
1477730000	COMPRIBAND TRS PC 40/4-11X5.6M	40 / 4-11	5,6	Colis de 56 m - 10 Rouleaux
1477860000	COMPRIBAND TRS PC 40/13-28X2M	40 / 13-28	2	Colis de 20 m - 10 Rouleaux

COLIS STANDARD

Code article	Désignation produit	Largeur plage utilisation (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
1460290000	COMPRIBAND TRS PC 30/17-39X2M	30/17-39	2	Colis de 28 m - 14 Rouleaux
1460320000	COMPRIBAND TRS PC 40/17-39X2M	40/17-39	2	Colis de 24 m - 12 Rouleaux
1444400000	COMPRIBAND TRS PC 40/24-49X2M	40/24-49	2	Colis de 24 m - 12 Rouleaux
2245440000	COMPRIBAND TRS PC 30X9X10M	30 x 9	10	Colis de 160 m - 16 Rouleaux