

SINTOBOIS

REBOUCHE GROS TROUS

**LONGUE
CONSERVATION**
(SACHET HERMÉTIQUE)

ENDUIT POUVRE

**SANS
ODEUR**

FENTES & FISSURES TOUTES TAILLES



**COMPATIBLE
BOIS/PLÂTRE**
et autres matériaux⁽¹⁾



EXCELLENTE ADHÉRENCE
SOLIDITÉ EXTRÊME
SE LASURE, SE PEINT



INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR⁽³⁾

seal 7 mm

SINTOBOIS

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit de rebouchage Intérieur / Extérieur⁽³⁾
 - Pour combler tous types de trous, fentes, grosses fissures, jour, vide ou manque de matière (ex : combler du vide au niveau des menuiseries, manque de matière entre les lames d'un parquet, fissures de charpente, réaliser une jonction entre panne et contreplaqué, colmater les espaces entre plinthes et parquets...).
 - Pour réparer des angles cassés (renforcer au préalable le support à l'aide de clous ou vis avant d'appliquer l'enduit).
 - Excellente adhérence.
- (1) Formule compatible bois / plâtre et autres matériaux tels que pierre, ciment, brique...
- (2) Cette formule spécifique permet d'absorber parfaitement les pigments pour un rendu au plus proche de la teinte d'origine.
- Facile à doser : 1 dose d'eau pour 3 doses de poudre.
 - Très agréable à appliquer, sans odeur, sans ponçage ou très léger.
 - Sec à cœur en 1h30⁽²⁾ (varie en fonction de l'épaisseur, de la température et du recouvrement). Ne se rétracte pas au séchage.
 - Après séchage, possibilité de sculpter facilement la réparation, de percer, de visser, peut se tarauder pour créer un pas de vis.
 - Économique. 1kg de poudre = 1,330 kg de pâte prête à l'emploi.
 - Sachet imperméable très longue conservation.
 - Accepte tous types de finitions : vernis, lasure, peinture⁽³⁾ (recouvrement obligatoire en extérieur).

seal 7 mm



**NETTOYER LE
SUPPORT**

Poncer, dépeussier et aspirer les résidus



MÉLANGER
1 DOSE D'EAU +
3 DOSES DE POUVRE

Ajuster la consistance avec quelques gouttes d'eau ou une pincée de poudre jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène (sans grain) qui colle légèrement à la spatule



**APPLIQUER
BOUCHER**

Par passe de 1 ou 2 cm pour les supports verticaux ou en une fois sur les surfaces horizontales. Terminer en trempant la spatule dans l'eau et lisser



**PONCER AU
GRAIN FIN**

Peut se poncer pour un rendu encore plus lisse



**PEUT
SE PEINDRE**

Peut se lasurer, se vernir

PRÉCAUTIONS

Tenir hors de portée des enfants. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

REF : 234782 a



EMB 13210C

SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex - www.sinto.fr

0 800 09 2000 Service & appel gratuits



1 kg

seal 7 mm