

TUILE CANAL'FIX⁴⁶

- Système d'accroche anti-glissement
- Esthétique : format galbé dans l'esprit des couvertures traditionnelles
- Ratio au m² compétitif : dimensions spécifiques à tégula
- Entretien limité de la toiture : les tuiles à butée ne glissent pas sur le toit. Il n'est pas nécessaire de les réajuster régulièrement
- Pas de fixation entre 25 et 34 % de pente, même en front de mer
- 18 combinaisons de coloris possibles

CHAPEAU CANAL'FIX⁴⁶

						
Coloris	rouge	corail	bocage	terroir	maritime	brune
Code produit	CF46RG	CF46CO	CF46BO	CF46TE	CF46MA	CF46BR
Dimensions hors tout (L x l en mm)	460 x 173 (grand cornet) x 138 (petit cornet)					
Nombre de tuiles au m ²	14 (chapeaux seuls - prévoir autant de courants)					
Nombre de tuiles par palette	660					
Poids unitaire (kg)	1,80					
Type d'assemblage	À butée anti-glissement					
Mise en œuvre / fixation	La mise en œuvre de la tuile canal'fix ⁴⁶ doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-201 (réf. DTU 40.22) & DTA 5.1/18-2562_V1					
Nuancier						

COURANT TRADI'FIX⁴⁶ (FOND ROND)

			
Coloris	rouge	corail	ton vieilli*
Code produit	TF46RG	TF46CO	TF46VI
Dimensions hors tout (L x l en mm)	460 x 185 (grand cornet) x 152 (petit cornet)		
Nombre de tuiles au m ²	14 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)		
Nombre de tuiles par palette	576		
Poids unitaire (kg)	1,90		
Pureau longitudinal (mm)	330 sur liteaux / 325 sur voliges		
Pureau latéral (mm)	200 à 220		
Recouvrement	130 sur liteaux / 135 sur voliges		
Type de pose	Pose sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)		
Mise en œuvre / fixation	DTA 5.1/18-2562_V1		

* compatible avec les couleurs bocage et terroir

TÉGULA 50

TABLEAU
DES COLORIS

ACCESSOIRES

TUILES SUR
PLAQUES ONDULÉES




Sainte Gemme la Plaine (dép.85) - Coloris bocage

COURANT MULTI'FIX⁴⁶ (FOND PLAT)

							
Coloris	rouge		corail		ton vieilli*		
Code produit	MF46RG		MF46CO		MF46VI		
Dimensions hors tout (L x l en mm)	460 x 193 (grand cornet) x 183 (petit cornet)						
Nombre de tuiles au m ²	14 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)						
Nombre de tuiles par palette	500						
Poids unitaire (kg)	1,95						
Pureau longitudinal (mm)	330 sur liteaux / 325 sur voliges						
Pureau latéral (mm)	200 à 220						
Recouvrement (mm)	130 sur liteaux / 135 sur voliges						
Type de pose	Pose sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)						
Mise en œuvre / fixation	DTA 5.1/18-2562_V1						


* compatible avec les couleurs bocage et terroir

LES TECHNIQUES DE POSE : ÉGOUT




Pose avec courant et chapeau au même niveau

- En courant **multi'fix** ou **tradi'fix**⁴⁰⁺⁴⁶
- En chapeau coupée de départ + **canal'fix**⁴⁶



Pose avec débord de toit de 4 à 5 cm

- En courant **multi'fix** ou **tradi'fix**⁴⁶
- En chapeau coupée de départ (obligatoire) + **canal'fix**⁴⁶



Pose avec débord de toit de 12 à 13 cm

- En courant **multi'fix** ou **tradi'fix**⁴⁰⁺⁴⁶
- En chapeau **canal'fix**⁴⁶

PRINCIPE DE FIXATION DES TUILES CANAL'FIX⁴⁶

Pente de couverture	Partie courante de couverture		
	Zones 1 et 2, site protégé et normal	Zones 1 et 2, site exposé et zone 3	Zone 4
24 % ≤ P ≤ 35 %	Tuiles non fixées	Tuiles non fixées	Toutes tuiles fixées
45 % ≥ P > 35 %	Tuiles non fixées	1/5 tuile fixée	Toutes tuiles fixées
60 % ≥ P > 45 %	Toutes tuiles fixées	Toutes tuiles fixées	Toutes tuiles fixées

Pour les fixations en rives latérales et d'égout, consulter notre DTA.



La tuile tégula est titulaire de la marque NF : conforme à la norme produit NF EN 1304. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre cuite sont : l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (Classe 1), la résistance au gel (essai de résistance au gel subi selon NF EN 539-2). www.marque-nf.com